



CLIMATISEURS SPLIT SYSTEM GAINABLE BLUE ICE SERIE "CRF" GAZ R410A

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	MODELES	CRF35	CRF40	CRF45	CRF50
Puissance frigorifique nominale	Kw	8.79	10.25	12.31	13.77
	BTU/h	30000	35000	42000	47000
	Kcal/h	7500	8750	10500	11750
Puissance calorifique nominale	Kw	8.79	10.25	12.31	13.77
	BTU/h	30000	35000	42000	47000
	Kcal/h	7500	8750	10500	11750
Tension d'alimentation	1PH 50HZ	230	230	230	-
Tension d'alimentation	3PH 50HZ	-	400	400	400
Intensité nominale en froid	Amp.	13	14.7	18.2	7.6
Intensité nominale en chaud	Amp.	13	14.7	18.2	7.6
Consommation en Froid	Kw	2.8	3.2	4	4.5
Consommation en Chaud	Kw	2.8	3.2	4	4.5
Débit d'air unité intérieure	M3/h	1700	2040	2040	2380
Protection électrique 1PH	Amp.	20	20	25	-
Protection électrique 3PH	Amp.		3x8	3x10	3x10
Charge initiale	Kg	2.5	2.8	3.0	3.2
Déshumidification	L/h	3.5	4.8	4	4.5
C.O.P. (frig.)	W/W	3.14	3.2	3.1	3.06
C.O.P. (cal.)	W/W	3.14	3.2	3.1	3.06
Dimensions (cm) Unité intérieure	H/L/P	30/104/46	30/104/46	30/116/55	30/116/55
Dimensions (cm) Unité extérieure	H/L/P	73/86/37	95/98/41	95/98/41	124/95/42
Poids unite intérieure	Kg	40	40	50	50
Poids unite extérieure	Kg	65	80	85	90
Diamètre: tube "fluide"	Inch	5/8	5/8	5/8	3/4
Diamètre: tube "gaz"	Inch	3/8	3/8	3/8	1/2
Niveau sonore unité int.	Db(A)*	38/40/42	41/43/45	42/44/46	45/47/50
Niveau sonore unité ext.	Db(A)*	50	50	53	55

